



Taśma plombująca na folie stretch

Charakterystyka:

- taśma plombująca zachowuje się jak każda taśma pakowa jednak posiada dodatkowe właściwości zabezpieczające, każda próba otwarcia tego zamknięcia powoduje powstanie trwałych śladów widocznych po ponownym zaklejeniu
- po naklejeniu i próbie odrywania zarówno na taśmie, jak i na powierzchni na której była naklejona pojawia się napis: OPENED VOID co jest dowodem prób otwierania opakowania
- **jedyna taśma plombująca dostępna na rynku, która zachowuje swoje właściwości na folii stretch oraz jest odporna na niskie temperatury**
- taśma jest w kolorze czerwonym lub niebieskim ze stałym nadrukiem SECURITY TAPE

Zastosowanie:

- dzięki swojej charakterystyce taśma plombująca polecana jest szczególnie do zamykania różnego rodzaju opakowań kartonowych, paletowych, kopert/torebek foliowych, papierowych o cennej lub poufnej zawartości. Znajduje zastosowanie w takich branżach jak: branża elektroniczna, kosmetyczna, farmaceutyczna, spożywcza, motoryzacyjna, alkohole, wyroby tytoniowe

DANE TECHNICZNE

- Materiał nośnika: PET
- Typ substancji klejącej: Hot Melt
- Grubość całkowita: 0.075~0.085mm
- Wymiary rolki: 5 cm x 50 m
- Przylepność :
 - oddzieranie 90°: 0.20~0.98 N/2,5 cm
- Siła kleju: 1.0kg/2.5cm*2.5cm
- Siła kleju przy temperaturze 60°C: 0.5kg/2.5cm*2.5cm
- Odporna na temperaturę w zakresie -40 ~ 50°C ; odporna na zamrażanie

WARUNKI STOSOWANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU.

Aplikowanie taśmy plombującej winno odbywać się w warunkach produkcyjnych w temperaturze + 10 do +35 °C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 70 %.

W czasie transportu i przechowywania taśma a także wyroby, na których jest zastosowana nie mogą być długotrwale narażone na temperaturę wyższą niż +60°C.

Taśma i wyroby, na których jest zastosowana należy przechowywać w temperaturze do +40°C z dala od źródeł ciepła. Jeżeli taśma przechowywana była w temperaturze niższej niż +10°C, to przed użyciem (aplikacją produkcyjną) musi leżakować w odpowiednio ciepłym pomieszczeniu. Chronić przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres przydatności do stosowania taśmy plombującej z zachowaniem własności wynosi 12 miesięcy, (przy zachowaniu wyżej podanych warunków).

PAKOWANIE

Jeden karton- 48 rolek