



## Plomba na srebrnej folii VOID

### Charakterystyka:

- folia poliestrowa srebrna, błyszcząca lub matowa
- po naklejeniu i próbie odrywania zarówno na plombie, jak i na powierzchni plombowanej pojawia się trwały napis VOID (nieważna), co jest dowodem naruszalności zabezpieczenia
- klej akrylowy o wysokiej sile klejenia i trwałości
- minimalna temperatura aplikacji +4°C
- wysoka odporność na temperaturę od -46°C do +135°C
- może być przyklejana na stal nierdzewną, szkło, malowaną stal, większość tworzyw sztucznych.
- odporna na działanie wody, łagodnych kwasów, soli i zasad, benzyn, olei silnikowych i rozpuszczalników alifatycznych oraz środków czystości

### Zastosowanie:

- plomby gwarancyjne,
- zabezpieczanie dokumentów,
- zabezpieczanie przesyłek
- inne

### Nadruki i rozmiary:

- kolejna numeracja
- logo, nazwa klienta
- rozmiar dowolny (zlecony przez klienta)

Uwaga: plomby naklejkowe muszą być przechowane w szczelnym opakowaniu (np. woreczek strunowy) w temperaturze pokojowej. Pełne właściwości plombujące związane z osiągnięciem dobrej przyczepności kleju następują po maksymalnie 24 h.