



New Bolt

Zastosowanie

- kontenery
- transport samochodowy, kolejowy
- magazyny



Charakterystyka

- **plomba posiada certyfikat ISO/PAS 17712:2013 wymagany przez przewoźników kontenerowych na niektóre kierunki, który obowiązuje od 1 marca 2012 roku oraz zgodność z C-TPAT**

- wysokiego bezpieczeństwa plomba barierowa „butelkowa” (high security seal)- wysoka wytrzymałość

- 7 cyfrowa numeracja **powtórzona na obu częściach plomby**

- kapsuła i trzpień w **kolorze żółtym** połączone ze sobą co ułatwia aplikację obu elementów oznaczonych tym samym numerem identyfikacyjnym

- po aplikacji nie ma możliwości przekręcenia trzpienia oraz kapsuły

- materiał - wysokogatunkowa niskowęglowa stal, powlekana ABS

- wymiary:

- średnica kapsuły plomby: 24 mm,
- całkowita długość trzpienia: 87 mm,
- średnica trzpienia: 11 mm

Pakowanie

- w blistrach po 10 szt.
- w kartonie w ilości 250 sztuk
- rozmiar kartonu: 51 cm x 32 cm x 12,5 cm
- waga kartonu: 16,5 kg

