



Koperty bezpieczne SafeBag

Opis produktu:

Koperty bezpieczne SafeBag® odznaczają się wysoką jakością zastosowanych do produkcji surowców, wysokim stopniem zabezpieczeń, szeroką funkcjonalnością oraz przyjazną estetyką. Koperty SafeBag® cechuje duża odporność na przebicie i rozdarcie.

Zastosowanie:

Koperty bezpieczne SafeBag® znajdują szerokie zastosowanie w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, jubilerskiej, transportowej, specjalistycznych laboratoriach badawczych, instytucjach publicznych itd. Koperty bezpieczne SafeBag® są wykorzystywane w transporcie i przechowywaniu: pieniędzy, dokumentów, kosztowności (np. biżuterii), wysokiej jakości części zamiennych (np. elektronicznych), próbek diagnostycznych (np. próbek kontroli żywności, chemicznych itp.).

Parametry techniczne produktu:

Cechy produktu:

- trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [$\pm 5\%$]
- materiał trwały i odporny na warunki atmosferyczne
- kod kreskowy dla ułatwienia identyfikacji i możliwości śledzenia przesyłki
- kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert (pod taśmą zabezpieczającą i na kopercie)
- miejsce na podpisy i daty
- bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem - 9 mm [$\pm 3\%$]
- trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym)
- wodny poddruk pod taśmą
- dwa odrywane odcinki przewozowe z niepowtarzalną numeracją

Warunki przechowywania:

Koperty bezpieczne SafeBag® należy przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.

Wykonanie:

Koperty SafeBag® są produkowane z wysokiej jakości surowców, z zachowaniem najwyższej dokładności i precyzji. Folia LDPE 70my.

Wymiary produktu:

Koperty bezpieczne SafeBag® są produkowane w 4 podstawowych formatach:

wymiary zewnętrzne	wymiary wewnętrzne
K70 [160 x 245+35mm]	K70 [150 x 245mm]
B5 [200 x 260+35mm]	B5 [190 x 260mm]
B4 [275 x 375+35mm]	B4 [265 x 375mm]
C3 [335 x 475+ 35mm]	C3 [325 x 475mm]

Tolerancja wymiarów: [+3%/ -3%]

Kolor: biały lub przezroczysty (transparentny)

Zabezpieczenia:

W kopertach SafeBag® zastosowany został 3-stopniowy system zabezpieczeń (mechaniczny, termiczny, chemiczny). Badania laboratoryjne potwierdziły, że po zamknięciu kopert bezpiecznych SafeBag® zgodnie z instrukcją ich otwarcie bez naruszenia trójstopniowego systemu zabezpieczeń nie jest możliwe. Jednocześnie nie ma możliwości powtórnego zamknięcia kopert SafeBag® bez pozostawiania wyraźnych śladów zewnętrznej ingerencji. Wszelkie próby manipulacji są widoczne. Metodą otwarcia kopert bezpiecznych jest ich rozcięcie lub rozerwanie, co pozostawi widoczne ślady na kopercie. Koperty bezpieczne SafeBag® wykazują 100% znakowania przy każdorazowej próbie otwarcia. Koperty bezpieczne wykazują 100% wytrzymałość zgrzewu i 100% wytrzymałość polietylenowej folii koperty przy kierunku maszynowym od 22,41 MPa do 24,37 Mpa.

Ocena kopert bezpiecznych SafeBag® bazuje na analizie produktu wg kryteriów:

- siła oddzierania taśmy otwierającej od koperty: znakowanie 100%
- otwieranie w temperaturze pokojowej: znakowanie graficzne 100%
- otwieranie w warunkach chłodzenia: znakowanie 100%
- otwieranie w warunkach ogrzewania suszarką: znakowanie 100%
- 100 % wytrzymałość folii
- 100 % wytrzymałość zgrzewu

Zasady użytkowania:

Zasady użycia (tj. zamykania i otwierania) kopert bezpiecznych SafeBag® objaśniono w formie graficznej na tylnej stronie koperty.

Oddziaływanie na środowisko:

Koperty bezpieczne SafeBag® wykonane są z 3-warstwowej folii koekstrudowanej LDPE, która jest w 100% przetwarzalna. Koperty SafeBag® są przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i oszczędne.

Certyfikaty i atesty:

Koperty bezpieczne SafeBag® posiadają certyfikat bezpieczeństwa niemieckiego instytutu badań i analizy ISEGA oraz pozytywną opinię wydaną przez Centrum Badawczo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza najwyższy poziom bezpieczeństwa kopert SafeBag® i zastosowanych do ich produkcji materiałów.

Pakowanie:

Koperty pakowane są po 100 szt. w kartonie z wyszczególnioną na opakowaniu numeracją, w kartonach zbiorczych po 1.000 szt. (Koperta C3 jest pakowana po 500szt.)